

# Specificaties Philips LED Paneel CoreLine RC132V 31W 4300lm - 830-835-840 CCT | 60x60cm - UGR <19 - Interact Dimbaar

Bekijk product

## Algemene informatie

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 249718 |
| EAN | 8720169751316 |
| Fabrikantcode | 8720169751316 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC |
| Garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 100000 |
| Product Serie | CoreLine |

## Technische Informatie

| | |
|---|---|
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 4x18 |
| Wattage | 31W |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Dimbaar met Philips Interact |
| Kleurcode | 835 Warm Wit, 830 Warm Wit, 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3500 Warm Wit, 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | CCT |

| | |
|---|---|
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4300lm |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 140 |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
| Armatuur Aansluiting | Schroefloze klem |
| Powerfactor | >0.90 |
| Type product | LED Panelen |

## Armatuur Informatie

| | |
|---|---|
| Montage | Inbouwmontage |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking | Opaal |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Behuizing | Staal |
| Kleur behuizing | Wit |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm) | 595 |
| Breedte (mm) | 595 |
| Hoogte (mm) | 70 |

## Sensor Informatie

| | |
|---|---|
| Sensortype | Geen sensor |


**Waarom Budgetlight?**

**Budgetprijzen** gegarandeerd

Tot 7 jaar **all-in garantie**

**Gemakkelijk** retourneren

**Duurzame LED** oplossingen

Trustpilot